

CONFIGURATION VARIABLES PHP

Voici comment modifier la configuration PHP d'un hébergement Nexylan de manière individuelle grâce à l'utilisation des fichiers `.user.ini`.

Personnalisation des variables PHP

Chaque execution d'un script PHP vérifie la présence d'un fichier `.user.ini` à a racine de l'hébergement (`/htdocs` en général). On peut donc utiliser ce fichier pour personnaliser la configuration PHP en fonction du besoin de l'application.

Les directives PHP du fichier `.user.ini` sont effectives dans les dossier et sous-dossiers de l'emplacement du fichier `.user.ini`

Exemple de `.user.ini` :

```
max_input_vars = 1000
upload_max_size = 100M
```

“ Attention, toutes les variables ne sont pas configurables par cette méthode

Vérification

Il est possible de vérifier la configuration "locale" du PHP via un fichier `phpinfo` (exemple : `info.php`) contenant le code suivant :

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Littérature

- Documentation officielle : <http://php.net/manual/en/configuration.file.per-user.php>
- Liste des variables configurables : <http://php.net/manual/en/ini.list.php>

Revision #2

Created Fri, Nov 29, 2019 10:02 PM by Admin

Updated Wed, Dec 18, 2019 9:55 AM by vmaldonado